

# EB-595Wi



## DATASHEET



Epsons nya projektor med ultrakort projiceringsavstånd, touch-funktion och två interaktiva pennor – mer interaktivt kan det inte bli. Projektorn har en ljusstyrka på hela 3 300 lumen och WXGA-upplösning. EB-595Wi har en design med ultrakort projiceringsavstånd som gör att du kan visa stora bilder på mycket kort avstånd med minsta möjliga skuggor och reflexer.

### Kvalitetsbild

Epsons 3LCD-teknik garanterar högkvalitativa bilder med lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus, vilket ger intensiva färger och ljusstarka bilder, även i dagsljus, samt tre gånger klarare färger än ledande konkurrerande projektorer<sup>1</sup>. WXGA-upplösningen matchar upplösningen och bildformatet på de flesta bärbara datorer skärmar, och HDMI-ingången medför att eleverna får se skarpa och tydliga projicerade bilder.

### Touch-funktion och två pennor

Anteckna direkt på skärmen med fingrarna. Epsons interaktiva pennor är nu ännu känsligare och lättanvända. Eftersom det nu finns två pennor kan lärare och elev eller två elever arbeta samtidigt med olika pennattribut.

### Pålitlig

Projicera längre med ökad driftsäkerhet och en lampa som räcker upp till hela 6 000 timmar.

### Tidsbesparande

Sätt bara i kontakten och starta – projektorn behöver inte värmas upp och det datorlösa whiteboardläget innebär att läraren inte ens behöver starta sin dator. Den interaktiva funktionen kräver inte att några drivrutiner installeras och den kalibreras automatiskt.

### Trådlös projektor

Den trådlösa funktionen gör att du enkelt kan visa innehåll från en mängd smarta enheter via appen iProjection<sup>2</sup>.

### Mer kontroll och samarbete

Projektionsprogrammet går att använda på flera datorer så att läraren och eleverna kan dela med sig av sitt material samtidigt. Med moderatorfunktionen har läraren fullständig kontroll och kan välja vilket innehåll som visas.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kvalitetsbild**  
Epsons 3LCD-teknik garanterar bilder med hög kvalitet
- **Touch-funktion och två pennor**  
Anteckna direkt på skärmen med fingrarna
- **Pålitlig**  
Ökad driftsäkerhet och längre livslängd för lampan
- **Tidsbesparande**  
Koppla bara in och knapp på den – projektorn behöver inte värmas upp
- **Trådlös projektor**  
Innehåll kan visas trådlöst från en mängd olika enheter



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Projection System | 3LCD Technology         |
| LCD Panel         | 0,59 inch with MLA (D8) |

### IMAGE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lampa               | 245 Watt, 4.000 h Livslängd, 6.000 h Livslängd (i sparläge)           |
| Färgstyrka          | 3.300 Lumen-1.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2013   |
| Vitstyrka           | 3.300 Lumen - 1.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2013 |
| Trapetskorrigering  | Manuell vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuell horizontal $\pm 3^\circ$    |
| Upplösning          | WXGA, 1280 x 800, 16:10   |
| Kontrastförhållande | 10.000 : 1  |

### OPTIK

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Zoom                     | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Projektionsavstånd       | 0,6 m (100 inch screen)   |
| vidvinkel/tele           |                           |
| Projektionsförhållande   | 0,27:1                    |
| Projektionsstorlek       | 60 inches - 100 inches    |
| Projection Lens F Number | 1,8                       |
| Fokuslängd               | 3,71 mm                   |
| Fokus                    | Manuell                   |
| Offset                   | 6 : 1                     |

### CONNECTIVITY

|                       |  |
|-----------------------|--|
| USB-displayfunktion   | 3 i 1: bild/mus/ljud   |
| Anslutningar          | USB 2.0 Typ B, HDMI in (2x), Stereominitele ljudingång (3x), VGA ut, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), USB 2.0 Typ A, Stereominitele ljudutgång, VGA in (2x), mikrofoningång, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video in, Gränssnitt för touch-läge, Synk. in, Synk. ut |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/infrastruktur   |

### ANNAN

|         |   |
|---------|---|
| Garanti | 24 Månader Inlämning, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h |
|---------|---|

## LOGISTIKINFORMATION

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| SKU                      | V11H599040         |
| Streckkod                | 8715946534428      |
| Mått enskild förpackning | 583 x 511 x 345 mm |
| Carton Weight            | 12,03 kg           |
| Styck                    | 6 Units            |
| Tillverkningsland        | Kina               |
| Pallstorlek              | 66 Styck (6 x 11)  |

## EB-595Wi

## LEVERANSOMFATTNING

- USB-kabel
- Pennfodral
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Huvudenhet
- Vägghållare
- Strömkabel
- Interaktiva pennor
- CD Manual
- Touch enhet

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Luftfilter – ELPAPF40  
V13H134A40
- Adapter – ELPAP07 trådlöst LAN b/g/n  
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08  
V12H005M08



**3LCD E-TORL**

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. – Jämfört med ledande DLP-projektorer med ett chip för företag och utbildning grundat på data från NPD mellan juli 2011 och juni 2012. Ljusstyrkan för färgat ljus (CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Ljusstyrkan för färgat ljus varierar beroende på användningsförhållandena. Mer information finns på [www.epson.se/CLO](http://www.epson.se/CLO). 2 – Appen iProjection finns för Android- och iOS-enheter

**EPSON®**